Masque complet Elipse Integra SPR406 avec filtres poussière P3 GVS - Taille M/L - SPR406



Référence (SKU) : GVS00007
EAN : 5060233801381
Réf. fournisseur : SPR406

DESCRIPTION

Conception compacte, légère et flexible qui s'adapte et s'adapte parfaitement au visage et offre une protection combinée unique et innovante, réduisant les risques de non-compatibilité, de non-conformité et d'accumulation de buée . Grande soupape d'expiration centrale anti-retour qui réduit la résistance respiratoire de l'utilisateur et réduit au minimum l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque.
Sangle légère et antidérapante qui se règle facilement en 4 positions pour un meilleur confort et pour permettre une utilisation en toute sécurité même dans des conditions d'humidité ou de pluie élevées.
Propriétés
Efficace contre les poussières et les fumées contenant des substances telles que les micro-organismes, le marbre, le gypse, l'oxyde de titane, la stéatite, la laine de roche, le bois, les détergents, les fibres textiles, les épices, le sel, les aliments pour animaux, etc.
Protège contre les poussières pouvant provoquer des maladies pulmonaires. En particulier, protège contre les poussières de charbon, de silice, de coton, de minerai de fer, de graphite, de kaolin, de zinc, d'aluminium. Protège contre les poussières nocives telles que l'amiante, la bauxite, le charbon, la silice, le fer et contre les poussières toxiques telles que le manganèse, le plomb et le chrome.
Les filtres plissés interchangeables P3 ont une efficacité minimale de 99,95 % à 0,3 micron et une résistance respiratoire de 3 mbar à un débit de 47,5 l/min pour chaque filtre.
Applications
Mines, aciéries, fonderies
Mécanique, pharmaceutique, ciment
Verre, céramique, produits chimiques
Gestion des déchets, construction
Métaux lourds (plomb, nickel, chrome), industrie ferroviaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Les caractéristiques
• Certificats EN140 : 1998 Corps du masque. EN143 : 2000+A1 : 2006 P3 RD. EN166 Classe 1.BKN (anti-buée et anti-rayures). CE 2797.

• Efficacité P3 > 99,95 % pour les particules de 0,3 .
• Matériaux TPE de qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10 : 2010 pour les irritations.
• Masque corporel sans latex ni silicone, sans odeur.
• Corps de valve en nylon, membrane d'inspiration/expiration en silicone.
• Sangle de tête et de cou élastiquée réglable en 4 points avec coussinet de confort en TPE.
• Filtres Média synthétique multicouche de type mécanique HESPA avec TPE souple surmoulé / encapsulé.
• La durée de conservation 5 ans pour les masques et filtres.