# 1/2 Masque Elipse SPR501 + Filtres Poussière P3 GVS - Taille M/L - SPR501



**Référence (SKU) :** GVS00001
**EAN :** 5060233800735
**Réf. fournisseur :** SPR501

## DESCRIPTION

Conception compacte, légère et flexible qui s'adapte et s'adapte parfaitement au visage et offre une gamme complète de vision sans interférer avec les autres protections oculaires ou auditives que les utilisateurs doivent porter.
Le grand clapet anti-retour central réduit la résistance respiratoire de l'utilisateur et réduit au minimum l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque. Sangle légère et antidérapante qui se règle facilement en 4 positions pour un meilleur confort et pour permettre une utilisation en toute sécurité même dans des conditions d'humidité ou de pluie élevées.
Propriétés
Efficace contre les poussières et les fumées contenant des substances telles que les micro-organismes, le marbre, le gypse, l'oxyde de titane, la stéatite, la laine de roche, le bois, les détergents, les fibres textiles, les épices, le sel, les aliments pour animaux, etc.
Protège contre les poussières pouvant provoquer des maladies pulmonaires. En particulier, protège contre les poussières de charbon, de silice, de coton, de minerai de fer, de graphite, de kaolin, de zinc, d'aluminium. Protège contre les poussières nocives telles que l'amiante, la bauxite, le charbon, la silice, le fer et contre les poussières toxiques telles que le manganèse, le plomb et le chrome.
Les filtres plissés interchangeables P3 ont une efficacité minimale de 99,95 % à 0,3 micron et une résistance respiratoire de 3 mbar à un débit de 47,5 l/min pour chaque filtre.
Applications
Soudage et meulage (fumées et poussières métalliques)
Construction (poussière de silice, amiante, poussière de béton, poussière de pierre, poussière d'agrégats, poussière de bois, poussière de ciment, moisissure)
Exploitation minière (poussière de charbon et poussière de silice)
Fabrication (fibres de verre, fibres composites, fumées de plomb)
Nourriture (volaille, poudres de lait, épices, poussière de céréales)
Pharmaceutique (Poudres, Virus)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Certificats EN140 : 1998 Corps du masque. EN143 : 2000+ A1 : 2006 P3 RD. CE 2797.
• Efficacité P3 > 99,95 % à 0,3  de particules.
• Matériaux Le TPE de qualité médicale est conforme à la norme ISO 10993-10 : 2010 pour les irritations.
• Masque corporel sans latex ni silicone, sans odeur.
• Corps de valve en nylon, membrane d'inspiration/expiration en silicone.
• Sangle de tête et de cou élastiquée réglable en 4 points avec coussinet de confort en TPE.
• Filtres Média synthétique HESPA™ multicouche de type mécanique avec TPE surmoulé/encapsulé.
• La durée de conservation 5 ans pour le masque et les filtres.