Carotteuse REMS Picus DP 2200 W - Basic pack - Spécial carottage à sec dans le béton armé - 180016 R220



Référence (SKU) : REM00013
EAN : 4039976270311
Réf. fournisseur : 180016 R220

DESCRIPTION

Machine compacte et légère. Moteur puissant et robuste.
Engrenage robuste sans entretien.
Vitesse de rotation en charge 880 min-1.
Dispositif à micro-impulsions (28.800 coups / min) pour carottage à sec dans les matériaux durs ; débrayable pour amorçage propre.
Dispositif d'aspiration des poussières de carottage intégré, pour aspiration des poussières de carottage et refroidissement de la couronne.
Travail rapide, par ex. carottage 200 mm dans béton armé env. 5 min.
Limitation du courant de démarrage pour amorçage facile, sans à-coups.
Protection électronique et mécanique par embrayage de sécurité à friction contre les surcharges et le blocage de la couronne.
Cordon électrique avec interrupteur différentiel PRCD. Raccordement fileté universel UNC 1.1/4" ext. Et G 1/2" int.
Guide d'amorçage G 1/2" TDKB pour carottage précis fourni.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Béton armé, pierre naturelle Ø 162 (202) mm

• Brique, corps creux Ø 202 mm

• Poids : 7,0 kg

• Puissance : 1850W