Ultrabois Lasure Acryl 365 GUITTET Incolore 5L - 28534



Référence (SKU) : PEI10454
EAN : 3479274424077
Réf. fournisseur : 28534

DESCRIPTION

Grande souplesse du film conférant une protection très durable du bois
Durée de chantier optimisé (redoublable rapidement)
Applicable facilement grâce à un temps ouvert élevé
Microporeux
Utilisable en multicouches. En finition du système égalisateur de teinte ULTRABOIS LASURE ACRYL OPAQUE
Sans odeur
Applicable de 2 °C à 30 °C jusqu'à 85 % d'humidité relative
Adhérence direct sur support humide (non condensant, non ruisselant et non gelé)
Brosse « spécial acrylique » : pour une meilleure pénétration dans le support, une première couche appliquée à la brosse est conseillée.
Rouleau microfibres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rendement : 12 à 15 m2/l selon les essences de bois

• Densité : 1,03 (± 0,02) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

• Teintes : Incolore et toutes teintes du Chromatic® Bois

• En finition à l'extérieur, les teintes naturel et incolore en système complet sur bois bruts, sont proscrites.

• Recouvrement :

• Hors poussière (à 85 % HR) : 30 mn à 20 °C / 1 h à 5°C

• Redoublable (à 23 °C - 50 % HR) : 4 heures

• (23 °C et 50% Humidité Relative)

• COV : Ce produit contient maximum 40 g/l COV

• Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

• Conditionnement : 1 litre et 5 litres

Couleur	Incolore
Conditionnement	5
Utilisation	Intér/Extér
Finition	Satin