Séparateur d'air Flamcovent Smart 1" 1/2 FLAMCO - 30005



Référence (SKU) : SAN00289
EAN : 8712874300057
Réf. fournisseur : 30005

DESCRIPTION

Les séparateurs d'air Flamcovent Smart sont à tous égards des produits ingénieux.
Et à l'instar d'autres innovations de Flamco, un nouveau concept innovant débouche ici aussi sur un rendement optimal.
Ces séparateurs d'air pour les installations de chauffage et de refroidissement constituent la nouvelle norme.
Les séparateurs extraient même les microbulles les plus petites de l'eau de l'installation.
Ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien et la résistance à l'écoulement est négligeable.
Performances 60% supérieures à celles des séparateurs conventionnels.
Efficaces pour des vitesses d’eau jusqu’à 3m/s.
Raccordables sur des canalisations horizontales ou verticales.
Appareils compacts et légers.
Disponibles en différents diamètres de raccordement jusqu’au 2".
Pertes de charges extrêmement basses, rendement de l’installation optimisé.
Performances constante pendant la durée de vie du séparateur.
Matériaux: laiton et le plastique de haute qualité.
Températures de service min./max. : -10 °C / 120 °C.
Efficaces pour des vitesses d’eau jusqu’à 3m/s.
Raccordement orientable à 360° C sans cratanges.
Compatibles avec des pressions de service jusqu’à 10 bar.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Modèle Flamcovent Smart

• Raccord G 1" 1/2 F

• Dimensions A [mm] 94

• C [mm] 193

• D [mm] 129

• K [mm] 109

• L [mm] 173

• M [mm] 54

• H/H1 [mm] 238

• H2 [mm] 227

• Ø N [mm] 92

• Poids [kg] 1,73

• Classification données générales

• Groupe Etim Filtres / séparateurs

• Classe Etim Séparateur air/boues HVAC/Eau glacée

• Nom du produit Flamcovent Smart G 1" 1/2 F

• Marque Flamco

• type produit 1 1/2

• Classification caractéristiques

• Matière Plastique

• Matière du boîtier Autre

• Matériaux de qualité Autre

• séparateur de type Air

• Exécution Horizontal/vertical

• Convient pour le chauffage Oui

• Convient pour le refroidissement Oui

• Diamètre intérieur 1"1/2 (40)

• Diamètre extérieur tube 48.3 Millimètre

• Raccordement Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)

• Longueur contruction 129 Millimètre

• Phase de compression PN 10

• Traitement de la surface Non-traité

• Principe de fonctionnement Autre

• Capacité de débit 0 - 15.48 m³/h

• Adapté pour système ouvert Non

- Avec robinet de vidange Oui
- Convient pour système fermé Oui
- Robinet de sortie Non
- Avec filtre amovible Non
- filtre de rétrolavage Non
- Avec dégazeur automatique Oui
- Température medium maximum (contiinue) 120 degré Celsius
- avec automate d'appoint intégré Non
- Avec des accouplements Non
- Distance Entrée / Sortie 0 Millimètre
- pression de service maximum 10 Pression
- direction d'écoulement variable Non
- avec une isolation Non

Taille raccord	1’1/2