

Pot à boue Flamco-clean Smart 22 mm FLAMCO - 30022



Référence (SKU) : SAN00291

EAN : 8712874300224

Réf. fournisseur : 30022



DESCRIPTION

Les séparateurs de boues Flamco Clean Smart sont à tous égards des produits ingénieux.

Et à l'instar d'autres innovations de Flamco, un nouveau concept innovant débouche ici aussi sur un rendement optimal.

Ces séparateurs de boues pour les installations de chauffage et de refroidissement constituent la nouvelle norme.

Les séparateurs extraient même les particules de saletés les plus minuscules de l'eau de l'installation.

Ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien et la résistance à l'écoulement est négligeable.

Quatre super aimants néodyme sont intégrés dans le sigle à l'extérieur du Flamco Clean Smart et du Flamcovent Clean Smart.

Champ magnétique de chaque aimant: 5.855 Gauss.

Le sigle/porte-aimant se trouve directement en vis-à-vis de l'orifice de sortie, de sorte que toutes les particules de saletés ferreuses sont directement attirées et piégées. Même les plus petites particules de saletés à partir de 4 µm sont captées de cette manière.

Performances 60% supérieures à celles des séparateurs conventionnels.

Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.

Super aimants en néodyme intégrés dans le logo.

Raccordables sur des canalisations horizontales ou verticales.

Raccordement orientable à 360° C sans crantages.

Appareils compacts et légers.

Disponibles en différents diamètres de raccordement jusqu'au 2".

Pertes de charges extrêmement basses, rendement de l'installation optimisé.

Performances constantes pendant la durée de vie du séparateur.

Matériaux: laiton et le plastique de haute qualité.

Températures de service min./max. : -10 °C / 120 °C.

Min./ max. pressions du système: 0,2 / 10 bar.

Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.