

Vase expansion Baseflex FLAMCO

6bar - 253



Référence (SKU) : CFG93942

Réf. fournisseur : 253

DESCRIPTION

Pour installations fermées de chauffage (selon EN12828) et de refroidissement.

Grâce à l'utilisation d'une membrane de sac de haute qualité, l'eau n'entre pas en contact avec l'intérieur en acier du récipient.

Sa tâche est de prendre en charge l'augmentation du volume d'eau pendant le processus de son chauffage et de contrôler la pression dans l'installation

Pression de service : 6 bars.

Réservoirs selon EN13831.

Convient aux systèmes avec une température maximale du système de 120 ° C.

Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.

Teneur en antigel - concentration de glycol jusqu'à 50 %.

Construction soudée.

Remplissage d'azote pour maintenir la pré-pression plus longtemps.

Le produit est conforme à la directive sur les équipements sous pression DESP 2014/68 / UE.

Plats enduits de poudre - rouge (RAL 3002).

Baseflex 35 - 80 : standard équipé de pieds.

Bride zinguée.

VARIANTES

Réf.	Nom
SAN00279	Vase expansion Baseflex 12L 1.5 FLAMCO 6bar - 25301
SAN00280	Vase expansion Baseflex 18L 1.5 FLAMCO 6bar - 25302
SAN00281	Vase expansion Baseflex 25L 1.5 FLAMCO 6bar - 25303
SAN00282	Vase expansion Baseflex 35L 1.5 FLAMCO 6bar - 25305
SAN00283	Vase expansion Baseflex 50L 1.5 FLAMCO 6bar - 25306
SAN00284	Vase expansion Baseflex 80L 1.5 FLAMCO 6bar - 25307