Perforateur burineur sds-max 1550W 11,9 J-EPTA - MILWAUKEE - K 750 S



Référence (SKU) : PHA20052
EAN : 4002395235223
Réf. fournisseur : 4933398753

DESCRIPTION

Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constanteVariolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adaptéSystème AVS intégré et poignée SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outilConstruction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorieVoyant de maintenance prévenant d'un changement de charbonOutil robuste et ergonomique avec sa forme longitudinale facilitant le travail vertical de l'opérateurUne conception moderne utilisant les technologies actuelles : réduction des temps de travail et des coûts d'entretienCâble de 6 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CADENCE DE FRAPPE EN PLEINE CHARGE (CPS/MIN) 2740

FORCE DE FRAPPE (J) (EPTA) 11.9

PERÇAGE DUR MAX. (MM) 50

PUISSANCE ABSORBÉE (W) 1550

RÉCEPTION SDS-Max

TRÉPAN MAX. (MM) 150

TURBO TRÉPAN MAX. (MM) 80

VITESSE À VIDE (TR/MIN) 300

VITESSE DE ROTATION (RÉDUCTEUR) (TR/MIN) 240

Sans fil	Filaire
Type de batterie	Secteur
Nombre de batteries contenu dans le produit	0

Puissance absorbée (en W)	1500
Force de frappe	11.9
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires