Perforateur burineur GBH 4-32 DFR Professional - 900 W - BOSCH - 0611332101



Référence (SKU) : PHA20071
EAN : 3165140463096
Réf. fournisseur : 611332101

DESCRIPTION

Robustesse, durabilité et excellentes performances dans la catégorie SDS plus - GBH 4-32 DFR
Doté d'un moteur de 900 W délivrant une force de frappe de 4,2 J, le puissant perforateur SDS plus GBH 4-32 DFR Professional assure un enlèvement de matière très rapide en mode burinage. Le perforateur est doté d'un carter d'engrenage métallique lui conférant une très grande robustesse. Le système Vibration Control permet une utilisation prolongée sans fatigue lors de travaux de longue durée.
Domaines d'applications :
Ce perforateur est conçu pour les travaux de perçage et burinage dans le béton, la maçonnerie, le bois et le métal. Il est compatible avec divers dispositifs d'aspiration de poussière.
Informations complémentaire sur le perforateur GBH 4-32 DFR :
Le GBH 4-32 DFR Professional bénéficie également d'un mandrin automatique, d'un mandrin interchangeable, d'une réversibilité droite/gauche, d'un embrayage de sécurité, d'un variateur de vitesse et de la fonction Vario-Lock.
Avantages et fonctionnalités du perforateur filaire GBH 4-32 DFR :
Moteur de 900 W délivrant une force de frappe de 4,2 J pour un enlèvement de matière rapide en mode burinage.
Grande endurance grâce au carter d'engrenage métallique très robuste.
Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 - 240 V

Puissance absorbée nominale
900 W

Vitesse à vide max.
800 tr/min

Cadence de frappe max.
3600 cps/min

Ø max. dans le bois
32 mm

Ø max. dans le métal
13 mm

Ø max. dans le béton
6 – 32 mm

Ø max. avec couronne trépan
90 mm

Puissance de frappe (EPTA)
4.2 J

Type d'emmanchement
SDS-Plus

TECHNOLOGIES
Technologie de confort Système Anti vibrations, Variateur de vitesse / régulation électronique
Technologie de sécurité utilisateur Débrayage de sécurité / limiteur de couple
NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES
Pression sonore (Lpa) 93 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 104 dB (A)
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB(A)
Taux de vibration maximal 12 m/s²
Taux de vibration burinage 9 m/s²
POIDS / DIMENSIONS
Poids net EPTA
4.7 kg

Dimensions (L x l x h)
L : 400 mm / h : 226 mm