

Mastic de colmatage et collage Ultraflex EPDM - EWI34019101

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : CFG93952

Réf. fournisseur : EWI34019101

DESCRIPTION

Spécialement conçue pour être utilisée avec la membrane de polyuréthane ULTRAFLEX® afin de fixer des objets sur les toitures et colmater des fissures et des joints.

COLLE & MASTIC ULTRAFLEX® est une colle élastique polymère monocomposant de nouvelle génération (silane modifié), qui présente une adhérence initiale élevée et un séchage rapide.

Hautes propriétés mécaniques.

Grandes dureté et force d'adhérence.

Sans silicones, isocyanates et solvants.

Chimiquement neutre.

USAGES

Fixation de tuiles, plaques, carrelages, panneaux, appliques, moulures, fixation de miroirs et d'objets en général.

Scellement de fissures et de joints sur les toitures, scellement de vitres, canalisations, châssis PVC/maçonnerie.

Collages de tôles galvanisées, métaux ferreux ou non ferreux.

Applications

Particulièrement conçue pour travailler lorsqu'une force d'adhérence importante et une réticulation rapide sont nécessaires. Fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Scellement par joint élastique à haute adhérence initiale.

Produit haut module offrant une forte résistance adhésive, approprié pour le scellement et l'assemblage d'objets tels que parebrises, tôles galvanisées, métaux ferreux ou non ferreux, etc.

Adhérence élastique en usage industriel : joints entre éléments préfabriqués, châssis/pièce, menuiserie métallique, drainages, joints de tôles galvanisées ferreuses ou non ferreuses, panneaux solaires, éléments de caravanes et de camions, climatisation ou réfrigération.

Excellente adhérence au béton, au bois, à la brique, à la pierre naturelle ou artificielle, à la céramique, au verre, aux métaux (aluminium, fer, zinc, galvanisé, etc.) et à la plupart des thermoplastiques (à l'exception du polyéthylène ou du téflon). Bonne adhérence sur les surfaces humides.

Si vous souhaitez peindre et/ou vernir le mastic, nous vous recommandons de le faire lorsque la pellicule s'est formée, soit généralement environ 10 minutes après l'application initiale, car c'est le moment où la peinture adhère le mieux.

Résistant au vieillissement, aux intempéries, aux rayons UV et aux températures élevées. Bon rendement face aux agents chimiques.

VARIANTES

Réf.	Nom
COV15343	Mastic de colmatage et collage Ultraflex EPDM 290 ml Gris - EWI3401910110
COV15344	Mastic de colmatage et collage Ultraflex EPDM 290 ml Blanc - EWI3401910122