Mastic de colmatage et collage Ultraflex EPDM - EWI34019101



Référence (SKU) : CFG93952

Réf. fournisseur : EWI34019101

DESCRIPTION

Spécialement conçue pour être utilisée avec la membrane de polyuréthane ULTRAFLEX® afin de fixer des objets sur les toitures et colmater des fissures et des joints.
COLLE & MASTIC ULTRAFLEX® est une colle élastique polymère monocomposant de nouvelle génération (silane modifié), qui présente une adhérence initiale élevée et un séchage rapide.
Hautes propriétés mécaniques.
Grandes dureté et force d'adhérence.
Sans silicones, isocyanates et solvants.
Chimiquement neutre.
USAGES
Fixation de tuiles, plaques, carrelages, panneaux, appliques, moulures, fixation de miroirs et d'objets en général.
Scellement de fissures et de joints sur les toitures, scellement de vitres, canalisations, châssis PVC/maçonnerie.
Collages de tôles galvanisées, métaux ferreux ou non ferreux.
Applications
Particulièrement conçue pour travailler lorsqu'une force d'adhérence importante et une réticulation rapide sont nécessaires. Fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Scellement par joint élastique à haute adhérence initiale.
Produit haut module offrant une forte résistance adhésive, approprié pour le scellement et l'assemblage d'objets tels que parebrises, tôles galvanisées, métaux ferreux ou non ferreux, etc.
Adhérence élastique en usage industriel : joints entre éléments préfabriqués, châssis/pièce, menuiserie métallique, drainages, joints de tôles galvanisées ferreuses ou non ferreuses, panneaux solaires, éléments de caravanes et de camions, climatisation ou réfrigération.
Excellente adhérence au béton, au bois, à la brique, à la pierre naturelle ou artificielle, à la céramique, au verre, aux métaux (aluminium, fer, zinc, galvanisé, etc.) et à la plupart des thermoplastiques (à l'exception du polyéthylène ou du téflon). Bonne adhérence sur les surfaces humides.
Si vous souhaitez peindre et/ou vernir le mastic, nous vous recommandons de le faire lorsque la pellicule s'est formée, soit généralement environ 10 minutes après l'application initiale, car c'est le moment où la peinture adhère le mieux.

Résistant au vieillissement, aux intempéries, aux rayons UV et aux températures élevées. Bon rendement face aux agents chimiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• RÉSISTANCE CHIMIQUE

• Bonne résistance à l’eau, aux solvants aliphatiques, aux acides inorganiques dilués et alcali, huiles et graisses. Faible résistance aux solvants aromatiques, aux acides concentrés et aux hydrocarbures chlorés.

• GUIDE DE MISE EN OEUVRE

• Les surfaces sur lesquelles le produit est appliqué doivent être fermes et entièrement propres. Applicable sur des surfaces humides.

• Collage: appliquer sur l’une des surfaces à joindre en formant des cordons ou des lignes de points selon les dimensions des pièces. Appuyer sur l’autre surface pendant plusieurs secondes.

• Scellement: Appliquer au pistolet, pneumatique ou manuel, en formant un cordon continu et en évitant la formation de poches d’air.

• Ensuite, lissez à l’aide d’une spatule humidifiée dans de l’eau savonneuse.

• Une fois sec, le produit peut être poncé, peint et/ou verni.

• RENDEMENT

• Environ 1 cartouche pour 2 m.

• PRÉSENTATION

• Cartouche de 290 ml.

• STOCKAGE

• Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5 ºC et 35 °C.

• Expiration : 18 mois à compter de la date de fabrication.

VARIANTES

Réf.	Nom
COV15343	Mastic de colmatage et collage Ultraflex EPDM 290 ml Gris - EWI3401910110
COV15344	Mastic de colmatage et collage Ultraflex EPDM 290 ml Blanc - EWI3401910122