

Résine Ultraflex EPDM - EWI34019101



Référence (SKU) : CFG93954

Réf. fournisseur : EWI34019101

DESCRIPTION

Ultraflex est un système d'étanchéité liquide haute performance qui peut être appliqué directement à partir de l'étain sur un toit plat nouveau ou existant pour former une membrane sans joint. Conçu pour être utilisé en conjonction avec Ultraflex Matting et ULTRATOP, le système Ultraflex convient parfaitement à l'imperméabilisation des extensions, des balcons et des terrasses, y compris les zones détaillées, telles que les gouttières.

Ultraflex a été consciemment fabriqué pour être utilisable à la fois par les professionnels de l'industrie et les bricoleurs, sur des substrats allant du feutre et du contreplaqué au chaluveau, au métal et au béton.

Appliquez simplement Ultraflex sur le substrat à l'aide d'un rouleau résistant aux solvants, roulez à sec le tapis Ultraflex dans l'Ultraflex jusqu'à ce qu'il soit tiré à travers, puis appliquez immédiatement une autre couche d'Ultraflex sur une épaisseur minimale de 1,5 mm pour incorporer complètement le tapis, tout en évitant les trous d'épingle.

Pratique pour les projets neufs et les travaux de réparation, Ultraflex peut être appliqué toute l'année dans la plupart des températures pour fournir une surface étanche de 10 m² à 1 000 m².

Ultraflex est entièrement praticable dans les 24 heures suivant l'application et certifié BBA pour une durée de vie en accès de 25 ans.

VARIANTES

Réf.	Nom
COV15347	Résine Ultraflex EPDM Gris - Bidon 6 Kg (3.5 m ²) - EWI3401910131
COV15348	Résine Ultraflex EPDM Gris - Bidon 15 Kg (9 m ²) - EWI3401910111