Résine Ultraflex EPDM - EWI34019101



Référence (SKU) : CFG93954

Réf. fournisseur : EWI34019101

DESCRIPTION

Ultraflex est un système d'étanchéité liquide haute performance qui peut être appliqué directement à partir de l'étain sur un toit plat nouveau ou existant pour former une membrane sans joint.
Conçu pour être utilisé en conjonction avec Ultraflex Matting et ULTRATOP , le système Ultraflex convient parfaitement à l'imperméabilisation des extensions, des balcons et des terrasses, y compris les zones détaillées, telles que les gouttières.
Ultraflex a été consciemment fabriqué pour être utilisable à la fois par les professionnels de l'industrie et les bricoleurs, sur des substrats allant du feutre et du contreplaqué au chalumeau, au métal et au béton.
Appliquez simplement Ultraflex sur le substrat à l'aide d'un rouleau résistant aux solvants, roulez à sec le tapis Ultraflex dans l'Ultraflex jusqu'à ce qu'il soit tiré à travers, puis appliquez immédiatement une autre couche d'Ultraflex sur une épaisseur minimale de 1,5 mm pour incorporer complètement le tapis, tout en évitant les trous d'épingle.
Pratique pour les projets neufs et les travaux de réparation, Ultraflex peut être appliqué toute l'année dans la plupart des températures pour fournir une surface étanche de 10 m² à 1 000 m².
Ultraflex est entièrement praticable dans les 24 heures suivant l'application et certifié BBA pour une durée de vie en accès de 25 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Système d'étanchéité liquide pour toits plats et surfaces neufs et existants

• Convivial pour le bricolage

• Finition gris foncé (RAL 7043)

• Prêt à l'emploi directement de la boîte. Aucun additif ou apprêt nécessaire

• Un bidon de 15 kg couvre jusqu'à 10 m² selon la surface

• Installable toute l'année – durcissant à l'humidité

• Certifié BBA depuis 25 ans

• Approuvé NHBC et Green Roof

• Traficable après 24 heures

• Excellente adhérence à la plupart des substrats (patch test pour vérifier la compatibilité avec l’EPDM)

• Convient aux toits plats, balcons, passerelles, terrasses, gouttières et plus

• Garantie 15 ans pour les installateurs non formés, 20/25 ans pour les installateurs formés

• Procédé d’application Rouleau résistant aux solvants

• Température d’utilisation 2°C – 30°C

• Marque Ultraflex

• Catégorie Matériaux de toiture plate

• Couleur Gris foncé (RAL 7042)

• Couverture 8-10 m² ou 3-4 m²

• Temps de durcissement 24 heures

• Temps de séchage 2 à 8 heures

• Élongation 100 % (lorsqu’il est renforcé avec Ultraflex Matting)

• Garantie 25 ans

• type de produit Imperméabilisation liquide

• Espace de rangement Endroit frais et sec entre 5°C et 25°C

• Résistance à la traction 10 MPa (lorsqu’il est renforcé avec Ultraflex Matting)

• Valeur de viscosité 2.650 cps

• Résistance à la vapeur d’eau µ=2.500

• Poids 15 kg- 6 kg

VARIANTES

Réf.	Nom
COV15347	Résine Ultraflex EPDM Gris - Bidon 6 Kg (3.5 m²) - EWI3401910131
COV15348	Résine Ultraflex EPDM Gris - Bidon 15 Kg (9 m²) - EWI3401910111