Additif Tixal pour résine Ultraflex EDPM - 1 L (500ml/15 kg) - EWI3401910125

Référence (SKU) : COV15351
Réf. fournisseur : EWI3401910125



DESCRIPTION

Ses proprietes thixotropantes simplifient l'application de la membrane liquide sur les surfaces verticales ou presentant une pente prononcee.
TIXAL empêche la membrane de s'affaisser sur les surfaces verticales ou fortement inclinées, scelle les supports à haute porosité et possède des propriétés qui le rendent excellent pour travailler sur des points singuliers difficiles ou une exécution compliquée.
Usages
TIXAL est un additif destine au systeme d'etancheite ULTRAFLEX pour :
Eviter que la membrane ne se decolle des surfaces verticales ou presentant une pente prononcee. .
Sceller des supports presentant un degre eleve de porosite.
Travailler des points particulierement difficiles ou compliques a traiter.
Application
Sur des parements verticaux, ajoutez une demi boite de TIXAL (500 ml, approx.) par bidon d'ULTRAFLEX de 15 kg.
En cas de pentes prononcees, ajoutez un tiers de la boite de TIXAL (330 ml, approx.) pour 15 kg d'ULTRAFLEX.
Pour sceller une surface tres poreuse ou regulariser un support irregulier, ajoutez un quart de boite de TIXAL (250 ml, approx.) pour 15 kg d'ULTRAFLEX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Contenu en solides ISO 1768 ± 25 – 30 %

• Viscosite ISO 2555 25~55 cps

• Couverture 270 g/l

• SECURITE ET HYGIENE

• Présentation: Boîte de 1 l.

• Péremption et conservation: 12 mois. Conserver dans un lieu sec et a une temperature comprise entre 5 et 30 degres.

• Sécurité et Hygiène:

• Conseils de securite durant la manipulation, durant le processus de mise en œuvre et les processus prealables et ulterieurs lies a celle-ci dans des situations d’exposition aux machines en phase de chargement.

• Protection des voies respiratoires : en cas de manipulation sous forme d’aerosol, utiliser un masque purificateur d’air homologue.

• Protection cutanee : utiliser des gants en caoutchouc. Retirer immediatement apres la contamination. Utiliser des vetements propres qui couvrent tout le corps. Bien laver a l’eau et au savon apres usage et avant de manger, de boire ou de fumer.

• Protection des yeux/visage : utiliser des lunettes de securite, pour eviter les eclaboussures et l’exposition aux particules en suspension produites par l’aerosol.

• Residus : il faudra soit eviter de produire des residus soit les reduire au minimum. Incinerer dans des conditions controlees conformement aux lois et aux reglementations locales et nationales.

Contenance	1 L