

Additif Tixal pour résine Ultraflex EDPM - 1 L (500ml/15 kg) - EWI3401910125



Référence (SKU) : COV15351

Réf. fournisseur : EWI3401910125



DESCRIPTION

Ses propriétés thixotropantes simplifient l'application de la membrane liquide sur les surfaces verticales ou présentant une pente prononcée.

TIXAL empêche la membrane de s'affaisser sur les surfaces verticales ou fortement inclinées, scelle les supports à haute porosité et possède des propriétés qui le rendent excellent pour travailler sur des points singuliers difficiles ou une exécution compliquée.

Usages

TIXAL est un additif destiné au système d'étanchéité ULTRAFLEX pour :

Eviter que la membrane ne se décolle des surfaces verticales ou présentant une pente prononcée. .

Sceller des supports présentant un degré élevé de porosité.

Travailler des points particulièrement difficiles ou compliqués à traiter.

Application

Sur des parements verticaux, ajoutez une demi boîte de TIXAL (500 ml, approx.) par bidon d'ULTRAFLEX de 15 kg.

En cas de pentes prononcées, ajoutez un tiers de la boîte de TIXAL (330 ml, approx.) pour 15 kg d'ULTRAFLEX.

Pour sceller une surface très poreuse ou régulariser un support irrégulier, ajoutez un quart de boîte de TIXAL (250 ml, approx.) pour 15 kg d'ULTRAFLEX.