Scie plongeante 1500W Ø168mm - TS 60 KEBQ-Plus-FS - FESTOOL - avec rail - SYSTAINER - 577417



Référence (SKU) : FEST2933
EAN : 4014549409435
Réf. fournisseur : 577417

DESCRIPTION

Une bonne longueur d'avance. La référence en matière de sciage
Depuis des décennies, les scies plongeantes Festool établissent des références dans leur domaine. Des références aujourd'hui redéfinies par la TS 60 K. Rapide comme l'éclair, le système KickbackStop unique en son genre protège votre pièce et réduit au minimum le risque de blessures. Grâce à la scie la plus polyvalente de sa catégorie, parfaitement adaptée à tout le système de sciage Festool et atteignant une profondeur de coupe de 60 mm, vous avez la garantie de résultats exceptionnels. Une garantie bien entendu valable aussi pour les coupes d'onglet et les panneaux en matériau massif. Vous profitez par ailleurs d'une option sans égal : la possibilité de combiner désormais la TS 60 K avec le rail pour coupe d'onglets. En quelques gestes, vous obtenez ainsi un système de sciage en onglet simple d'utilisation, pour des coupes précises et à l'angle exact défini. Grâce au moteur EC-TEC dernière génération sans charbons, la scie plongeante compacte est extrêmement robuste et puissante. Elle traverse la pièce comme dans du beurre et allie précision, flexibilité et qualité de coupe maximale, tout en offrant plus de sécurité. La TS 60 K : une bonne longueur d'avance.
Sécurité renforcée : unique en son genre, le système KickbackStop réduit le risque de blessures par recul pendant le sciage ou lors de l'insertion dans la pièce
Plongée encore plus profonde : pour une taille et un poids comparables à la TS 55 F, profondeur de coupe plus élevée
Polyvalence : possibilité de combinaison avec les rails de guidage de qualité éprouvée et, désormais, avec les rails pour coupe d'onglets FSK
Performances constantes : en combinaison avec les lames de scie pour coupe fine, le moteur EC-TEC permet d'atteindre une cadence de travail rapide tout en économisant ses forces
Précision : coupes d'onglet faciles, précises et répétables avec réglage des angles d'onglet sur une plage de -1° à 47°
Confort d'utilisation : le dispositif de blocage de broche FastFix et la forme compacte et bien pensée rendent le changement de lame de scie très simple
Points de repères optimaux : bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance absorbée 1 500 W

• Régime à vide 3 000 - 6 800 min^{1}

• Ø de lame 168,00 mm

• Plage angulaire -1 - 47 °

• Profondeur de coupe 0 - 62 mm

• Profondeur de coupe à 45° 45 mm

• Ø raccord d'aspiration 27/36 mm

• Longueur de câble 4,00 m

• Poids du produit 5,00 kg

• Type d'alimentation Secteur

• Sciage de bois: Valeur moyenne de vibrations totale ah 2,50 m/s^{2}

• Sciage de bois: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA 90,00 dB(A)

• Sciage de bois: Incertitude (bruit) K 3,00 dB

• Sciage de bois: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA 101,00 dB(A)

• Sciage de bois: Série de normes EN 62841

• Sciage de bois: Incertitude (vibration) K 1,50 m/s^{2}

Type d'alimentation	Électrique filaire
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Puissance absorbée (en W)	1500
Plongeante	Plongeante
Diamètre disque	168
Profondeur de coupe	0-62 mm
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires