Lame de scie circulaire LAMINATE/HPL HW 168x1,8x20 TF 52 FESTOOL - 205766



Référence (SKU) : FEST2940
EAN : 4014549390399
Réf. fournisseur : 205766

DESCRIPTION

La qualité au service de la coupe
Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.
Lame de scie circulaire à denture plate trapézoïdale pour les matières plastiques
L'idéal en combinaison avec la scie plongeante Festool TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité
Dents de scie garnies de carbure à grains ultrafins, pour une cadence de sciage optimale et des coupes parfaites
Angle de lame légèrement négatif pour une longue durée de vie avec les matières plastiques très dures
L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine
Un code couleur facilite le choix de la lame
pour le stratifié, les panneaux revêtus, le verre acrylique, les panneaux mélaminés et les matériaux minéraux
Principales utilisations
Découpe de laminés/HPL
Pour les panneaux revêtus, les panneaux mélaminés (Trespa ®), les matériaux minéraux, le verre acrylique ainsi que les fibres et tissus à liant résine phénolique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diamètre 168 mm

• Largeur de coupe 1,80 mm

• Épaisseur de lame de base 1,20 mm

• Ø alésage 20 mm

• Nombre de dents 52,00

• Angle de lame -5,00 °

• Angle de dépouille 20,00 °

• Forme des dents TF

Diamètre (en mm)	168
Alésage	20
Largeur de coupe	1,8
Nombre de dents	52
Epaisseur	1,2