Lame de scie circulaire ALUMINIUM/PLASTICS HW 168x1,8x20 F/FA 52 FESTOOL - 205767



Référence (SKU) : FEST2941
EAN : 4014549390412
Réf. fournisseur : 205767

DESCRIPTION

La qualité au service de la coupe
Résistance et précision dans les conditions les plus difficiles. Adaptée sur mesure à l'application et au matériau. En acier de grande qualité, avec dents en carbure à grains ultrafins. Car une coupe parfaite n'est possible que si la lame est aussi performante que l'outil.
La solution système pour la coupe de l'aluminium et du plastique
Dents de scie fabriquées en métal de grande qualité - pour une progression optimale du sciage et des coupes parfaites
L'angle de coupe et la forme des dents sont adaptées à l'application et à la machine
Denture plate à chanfrein alterné pour une qualité et constante et une longue durée de vie
L'idéal en combinaison avec la scie plongeante Festool TS 60 K, pour travailler avec précision et efficacité
Un code couleur facilite le choix de la lame
pour plaques et profilés en aluminium, plexiglas, plastiques durs et renforcés de fibres, métaux non ferreux, panneaux composites alu
Principales utilisations
Pour les panneaux composites en aluminium
Découpe de métaux non ferreux tels que le cuivre et le laiton
Découpe de panneaux à doubles entretoises
Découpe de matières plastiques telles que les fibres et tissus à liant résine phénolique, le PVC et le verre acrylique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Diamètre 168 mm

• Largeur de coupe 1,80 mm

• Épaisseur de lame de base 1,20 mm

• Ø alésage 20 mm

• Nombre de dents 52,00

• Angle de lame -5,00 °

• Angle de dépouille 20,00 °

• Forme des dents F/FA

Diamètre (en mm)	168
Alésage	20
Largeur de coupe	1,8
Nombre de dents	52
Epaisseur	1,2