Déboucheur M18 FFSDC16-502 MILWAUKEE à section et tambour Ø16 mm - 2 batt. 5.0Ah - 4933459710



Référence (SKU) : MIL00982
EAN : 4058546028824
Réf. fournisseur : 4933459710

DESCRIPTION

Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
M18 FUEL™ Tambour SWITCH PACK™ avec système de fixation sans outil pour un changement de câbles ou de tambour rapide
Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
Frein à tambour électronique intégré pour un retour de câble contrôler et sécurisé
Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câble, 1 x set de 4 têtes
Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
Peut être utiliser avec les câbles d'autres marques
Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries Milwaukee® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CAPACITÉ BATTERIE (AH) 5.0 Ah

• CHARGEUR FOURNI M12-18FC 59 min

• NOMBRE DE BATTERIE(S) 2

• TENSION (V) 18

• TYPE DE BATTERIE Li-ion

• ALIMENTATION AUTOMATIQUE

• CAPACITÉ DE CANALISATION [MM] 32 - 75

• CAPACITÉ DU GODET (L) -

• DIAMÈTRE DE LA SPIRALE (MM) 16

• LONGUEUR DE LA SPIRALE (M) 15

• SPIRAL TYPE Open wind

• VITESSE À VIDE (TR/MIN) 250