Perforateur BOSCH Professional GBH 18V-40 C Bi+Turbo 9 J - Sans batterie, ni chargeur - Coffret L-BOXX- 0611917100



Référence (SKU) : BOSC0545
EAN : 4059952615394
Réf. fournisseur : 0611917100

DESCRIPTION

Le GBH 18V-40 C Professional offre des performances équivalentes au filaire grâce à la technologie BITURBO Brushless permettant de disposer d'une force de frappe élevée de 9,0 J.
Les batteries ProCORE18V assurent une grande liberté sans-fil et permettent de réaliser des perçages rapides jusqu'à 40 mm ainsi que des burinages dans des environnements difficiles.
Le perforateur offre par ailleurs un rapport puissance/poids optimal grâce à son mécanisme de frappe amélioré et à son système d'entraînement très performant.
En plus du débrayage de sécurité, le GBH 18V-40 C dispose du système KickBack Control capable de détecter une perte soudaine de contrôle de l'outil.
En cas de détection du blocage du foret, il arrête instantanément le perforateur pour minimiser le risque de blessure de la main et du bras.
Le GBH 18V-40 C Professional est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). Pour un maximum de puissance dans le béton, la pierre et la maçonnerie, utilisez une batterie ProCORE18V 5,5 Ah.
L'interface utilisateur avec Bluetooth connectivity affiche l'état de l'outil en temps réel.
Différents modes sont sélectionnables et configurables via l'application Bosch Toolbox.
Le perforateur dispose aussi des fonctions de démarrage progressif EPC (Electronic Precision Control) et ASC (Adaptive Speed Control) pour un maximum de précision et de confort lors des travaux de perçage et burinage, d'une LED d'éclairage, d'un variateur de vitesse, d'un interrupteur blocable pour marche continue et de la fonction Vario-Lock.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Force de frappe (selon EPTA 05/2016)* : 9 J
- Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale* : 0 – 3.130 cps/min
- Vitesse de rotation nominale* : 0 – 360 tr/min
- Tension de la batterie* : 18.0 V

• Poids sans batterie* : 7 kg
• Porte-outils : SDS max
• Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur : 12 – 40 mm
• Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur : 18 – 32 mm