Ballon chauffe-eau thermodynamique Aeromax Access vertical stable - 200 L - THERMOR - 296078



Référence (SKU) : CGA30180
EAN : 3546332960782
Réf. fournisseur : 296078

DESCRIPTION

Chauffe-eau thermodynamique avec pompe à chaleur intégréeSans raccordement frigorifique.Idéal pour une installation dans un cellier ou une buanderie, notamment en remplacement d'un chauffe-eau traditionnelFonctionne avec l'air ambiant dans une pièce hors gel non chauffée, de volume à 20 m3 (hors encombrants)Vient capter les calories de la pièce pour chauffer votre eau à l'intérieur du ballonIl ne nécessite pas de raccordement frigorifique avec un groupe extérieur, puisque la pompe à chaleur est intégréeEconomique et facile à installer c'est la solution idéale en rénovationEcologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégréeClasse énergétique : AConnecté : Wifi natif, pilotage via l'application Cozytouch ,fonction Boost en cas d'imprévu qui permet d'augmenter la production d'eau chaude. Absence programmableSuivi de la consommation électrique.Protection anti-calcaire double protection anticorrosion ACI Hybride: anode en titane inusable enrobée de magnésium (pas d'entretien)Nombre de personnes : 4 pour le chauffe-eau 200L et 5 (et +) pour le chauffe-eau 250 LFluide frigorigène : R 290Silencieux : 54 dbCouleur: blancRésistance ThermoplongeurFabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Accessoires fournis : Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, sangles de portage
• Alimentation électrique : Monophasée
• Alimentation volts : 230-240V
• Capacité ECS : 200 L
• Connecté : Oui
• Couleur : Blanc
• Classe énergétique : A (ECS)
• Dimensions produit emballé (H x L x P) : 1600 x 600 x 600 mm
• Dimensions produit (H x L x P) : 1529 x 575 x 636 mm
• Format : Vertical sur socle

• Puissance : 2400 W
• Type de gaz : R290
• Matériau : Acier emaillé
• Fonctionnement PAC : Chaud seul
• Plage de T°C de fonctionnement : +8 à +33 °C
• Poids produit emballé : 68,1 kg
• Poids produit : 63,7 kg
• Type : Thermodynamique
• Garantie : Garantie 5 ans pompe à chaleur et pièces électriques, Garantie 5 ans cuve éléments électriques, Extension de garantie 7 ans Lu7