Boulonneuse à chocs d'angle M12FRAIWF38-0 MILWAUKEE - sans batterie - 4933471700



Référence (SKU) : MIL01030
EAN : 4058546295998
Réf. fournisseur : 4933471700

DESCRIPTION

Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage
4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints
Carré ½ avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douilles
Éclairage LED de l'espace de travail
Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisation
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité Solo

• Couple de desserrage max 300 Nm

• Couple de serrage max. 270 Nm

• Fréquence de frappe max. (cps/min) 3600

• Moteur Sans charbons

• Nombre de vitesses 3

• Poids 1.70 kg

• Puissance 12 V

• Type de mandrin Carré 3/8"

• Vitesse de rotation max. (trs/min) 3000

Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Voltage (en V)	12
Livré en coffret	Non livré en coffret
Capacité de serrage	300
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	3000
Type de batterie	Li-Ion
Type d'alimentation boulonneuse	Electrique
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie