Outil multifonction M12FMT-422X MILWAUKEE - 4933472239



Référence (SKU) : MIL01046
EAN : 4058546326357
Réf. fournisseur : 4933472239

DESCRIPTION

Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une vitesse de coupe rapide dans les matériaux courants sans ralentir ni s'enliser dans les bois durs
Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre t à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau
Vibration la plus faible de sa catégorie, 4.56m/s² pour une productivité accrue grâce aux performances et à la sécurité
Angle d'oscillation de 1.8° gauche / droite permettant des coupes plus rapides
Possibilité de faire jusqu'à 59 coupes dans du chêne sur une charge de batterie de 2,0 Ah
REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous charge
Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents
La LED éclaire la ligne de coupe dans des conditions de faible luminosité
Fourni avec un adaptateur, une lame de coupe plongeante OSC 112, un tampon de ponçage, 5 feuilles de ponçage et un extracteur de poussière DEK26 à utiliser lors du ponçage
La batterie REDLITHIUM™ offre une construction, une électronique et des performances de qualité supérieure pour offrir une autonomie et une durée de vie accrues
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CAPACITÉ BATTERIE (AH) 1 x 4.0/ 1 x 2.0

• CHARGER INCLUDED C12 C

• NOMBRE DE BATTERIE(S) 2

• TENSION (V) 12

• TYPE DE BATTERIE Li-ion

• ANGLE OSCILLATION D/G (°) 1.8

• VITESSE À VIDE (TR/MIN) 10,000 - 20,000

Voltage (en V)	12
Composition chimique	Li-Ion
Sans fil	Sans fil
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	20000
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie
Type d'alimentation	Batterie