Bâti MXFDR255TV MILWAUKEE pour carotteuse MXFDCD150 - 4933472247



Référence (SKU) : MIL01047
EAN : 4058546338930
Réf. fournisseur : 4933472247

DESCRIPTION

Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotteuse MXF DCD150, pour percer des trous jusqu'à 250 mm
Peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et uniformes
Niveau digital intégré pour aider à carotter droit de 0° à 45°
Eléments coulissants réglables
Conception robuste et légère en Aluminium
Kit de fixation sur béton inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Angle de coupe (°) 0 - 45

• Course (mm) 570

• Emballage Aucun sac ni box fourni

• Epaisseur (mm) 892

• Poids (kg) 13.2

• Réf 4933472247

• Taille base (mm) 276 x 467

• Trépan max. (mm) 250