Laser 2 lignes vert avec aplomb M12 CLLP-301C MILWAUKEE - 4933478100



Référence (SKU) : MIL01050
EAN : 4058546340339
Réf. fournisseur : 4933478100

DESCRIPTION

Le laser 2 lignes vert M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (100m avec une cellule de réception)
Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec une batterie M12 B3
Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4 et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
Le support permet également la rotation du laser à 360 °, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide
Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1 m
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CAPACITE BATTERIE (AH) 3.0

• CHARGEUR INCLUS C12C

• NOMBRE DE BATTERIE(S) 1

• TENSION (V) 12

• TYPE DE BATTERIE Li-ion

• EMBALLAGE Coffret

• LIVRÉ AVEC Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS

• AUTONOMIE MAXIMUM AVEC UNE BATTERIE M12 B3 [H] 15

• CLASSIFICATION DES LASERS Classe 2

• COMPATIBLE AVEC UNE CELLULE DE RÉCEPTION LLD50 / LRD100

• COULEUR DU LASER Vert

• COULEUR POINTS D’APLOMB Vert

• PROJECTION LASER 1x horizontale, 1x verticale, 2x points d'aplomb

• PLAGE DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE [°] 4.0

• PORTÉE AVEC CELLULE DE RÉCEPTION [M] 50 / 100

• PORTÉE DU FAISCEAU [M] 38.0

• PRÉCISION [MM|M] 0.3

• TEMPS DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE [S] 3

Composition chimique	Li-Ion
Batterie	3.0 Ah Li-ion
Trait vertical	Avec trait vertical
Trait horizontal	Avec trait horizontal