Boulonneuse à choc compacte M18 FIW2F12-502X MILWAUKEE - avec 2 batteries - 4933478444



Référence (SKU) : MIL01069
EAN : 4058546346355
Réf. fournisseur : 4933478444

DESCRIPTION

Couple exceptionnel de 339 Nm
Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
Carré ½ avec fixation O'Ring
Clip de ceinture réversible
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• CHARGER INCLUDED M12-18 FC

• NOMBRE DE BATTERIE(S) 2

• TENSION (V) 18

• TYPE DE BATTERIE Li-ion

• EMBALLAGE HD Box

• CADENCE DE FRAPPE (CPS/MIN) 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500

• COUPLE DE DESSERRAGE (NM) 339

• COUPLE MAX (NM) 339

• COUPLE MAX (NM) 102 / 203 / 339 / 34

• RÉCEPTION ½ carré

• VITESSE À VIDE (TR/MIN) 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200

Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Livré en coffret	Livré en coffret
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	2400
Type de batterie	Li-Ion
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie