Boulonneuse à choc 1/2" M18 FMTIW2F12-0X - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - HD box - 4933478449



Référence (SKU) : MIL01070
EAN : 4058546346409
Réf. fournisseur : 4933478449

DESCRIPTION

La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage
Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés
4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
Carré ½ avec fixation O'Ring
Clip de ceinture réversible
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- CHARGER INCLUDED 0
- NOMBRE DE BATTERIE(S) 0
- TENSION (V) 18
- TYPE DE BATTERIE Li-ion
- EMBALLAGE HD Box

- BOULON MAX. M22
- CADENCE DE FRAPPE (CPS/MIN) 0 - 900 / 0 - 2100 / 0 - 3100
- COUPLE DE DESSERRAGE (NM) 881
- COUPLE MAX (NM) 745
- COUPLE MAX (NM) 475 / 610 / 745 / 47
- RÉCEPTION ½ carré
- VITESSE À VIDE (TR/MIN) 0 - 1250 / 0 - 1950 / 0 - 2575 / 0 - 1325