Carotteuse MXF DCD150-0C MILWAUKEE - sans batterie - 4933478986



Référence (SKU) : MIL01086
EAN : 4058546362683
Réf. fournisseur : 4933478986

DESCRIPTION

Carottez avec plus d'assurance en offrant une performance équivalente au filaire, avec un diamètre de carottage maximum de 152 mm.
2 réglages de vitesse offrent un large panel d'applications, avec la vitesse d'une découpe laser et la capacité de marquage sur des supports métalliques.
Vitesse 1 : pour les couronnes jusqu'au Ø75 mm à 1600 tpm
Vitesse 2 : pour les couronnes du Ø76 à 152 mm à 800 tpm
AUTOSTOP assure le débrayage de l'outil en évitant une rotation excessive lors de la perte de contrôle.
Niveau digital intégré pour aider à percer droit.
Jauge de pression pour aider l'utilisateur à appliquer la force optimale.
Jauge de batterie pour contrôler continuellement son autonomie lors du carottage.
Système d'injection intégré pour les carottages humides qui est compatible avec le pulvérisateur M18 SWITCH TANK et avec le système d'arrivée d'eau.
1 1/4" UNC + 1/2" G emmanchement universel.
Disponible séparément bati de forage pour MXF DR255TV avec une fixation collier de 60 mm la plus répandu sur le marché.
S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil.
Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth.
ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Batterie recommandée MXF CP203

• Emballage Coffret

• Poids avec batterie 12.4 kg

• Vitesse à vide 0-800 / 0-1600 tr/min

• Capacité de perçage du béton 1ère / 2ème vitesse 76-152 / 25-76 mm

• Poids sans batterie 10.3 kg

• Réception 1 1/4" UNC + 1/2" G

• Tolérance de vibration de perçage 1.5 m/s^2

• Vitesse en pleine charge 0-800 / 0-1600 tr/min

Livré en coffret Non livré en coffret