Circulateur UPS25-40 Inox N 180 GRUNDFOS 1X230V 50HZ 9H ECS - 96913060



Référence (SKU) : GRU00050
EAN : 5700313543083
Réf. fournisseur : 96913060

DESCRIPTION

Convient à :
Chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires
Recirculation d’eau chaude sanitaire domestique
Les circulateurs Grundfos UP, UPS N ont un corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionnement selon les besoins en eau chaude.
UP 25-40 N 180
Circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.
Circulateur avec sélecteur de vitesse 3.
La pompe est équipée de :
Paliers radiaux et arbre en céramique.
Butée axiale en carbone.
Chemise rotor et support palier en acier inoxydable
Roue résistante à la corrosion Composite, PES/PP.
Corps de pompe Acier inoxydable.
Moteur 1-phasé. Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Technique

• Vitesse no 3

• Pression maxi 40 dm

• Classe TF 110

• Certifications sur la plaque signalétique CE,VDE,EAC,WEEE

• Matériaux

• Corps de pompe Acier inoxydable

• DIN W.-Nr. 1.4301

• Roue mobile Composite, PES/PP

• Installation

• Temp. amb. max. pour liquide à 80°C 40 °C

• Pression maximale de service 10 bar

• Raccordement tuyauterie G 1 1/2

• Pression par étage PN 10

• Entraxe 180 mm

• Liquide

• Liquide pompé Eau

• Plage température liquide 2 .. 110 °C

• Température liquide sélectionnée 60 °C

• Densité 983.2 kg/m³

• Donnée électrique

• Puissance absorbée en vitesse 1 25 W

• Puissance absorbée en vitesse 2 35 W

• Puissance absorbée en vitesse 3 45 W

• Fréquence d'alimentation 50 Hz

• Tension nominale 1 x 230 V

• Intensité vit. 1 0.12 A

• Intensité vit. 2 0.16 A

• Intensité vit. 3 0.2 A

• Capacité Condensateur - Fonctionnement 1.5 µF

• Indice de protection (IEC 34-5) IP44

• Classe d'isolement (IEC 85) F

• Protection moteur intégrée AUCUN

• Protection thermique Impédance protégée

• Commandes

• Réf boite à bornes 9H

• Autres

• Poids net 2.9 kg

• Poids brut 3.1 kg