

Circulateur UPS25-40 Inox N 180 GRUNDFOS 1X230V 50HZ 9H ECS - 96913060



Référence (SKU) : GRU00050

EAN : 5700313543083

Réf. fournisseur : 96913060

DESCRIPTION

Convient à :

Chauffage dans les bâtiments commerciaux et tertiaires

Recirculation d'eau chaude sanitaire domestique

Les circulateurs Grundfos UP, UPS N ont un corps en acier inoxydable et sont recommandés pour la recirculation d'eau chaude sanitaire et le chauffage par le sol. UP, UPS N peuvent être connectés à une horloge pour limiter leur fonctionnement selon les besoins en eau chaude.

UP 25-40 N 180

Circulateur à rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.

Circulateur avec sélecteur de vitesse 3.

La pompe est équipée de :

Paliers radiaux et arbre en céramique.

Butée axiale en carbone.

Chemise rotor et support palier en acier inoxydable

Roue résistante à la corrosion Composite, PES/PP.

Corps de pompe Acier inoxydable.

Moteur 1-phasé. Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.