

Plaque vibrante HP1200S SCHEPPACH

- 5904610903

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : SCHE0372

EAN : 4046664085614

Réf. fournisseur : 5904610903

DESCRIPTION

La scheppach HP1200s est une plaque vibrante compacte et légère qui permet tout de même d'obtenir de très bons résultats de compactage. Tous les travaux qui doivent être effectués autour de la maison, de la terrasse ou de l'aménagement paysager peuvent être facilement maîtrisés avec l'aide transportable et robuste. Le puissant moteur à essence de 6,5 ch comprime avec une pression de 15 000 N.

Plaque de base en acier à haute résistance

Très agile et facile à utiliser

Taille de la plaque : 450 x 350 mm

Pression de compression : 15000 N

Puissant moteur à essence 6,5 ch, 4 temps

Vitesse d'avancement élevée de 25 m/min pour augmenter le rendement de travail

Avec dispositif d'entraînement, pour le transport par une personne

Y compris tapis en caoutchouc pour les travaux de pavage

Pour créer une allée de jardin, une nouvelle terrasse ou l'allée, le sol doit être bien préparé : Avec la plaque vibrante scheppach HP1200s, les petites et moyennes surfaces peuvent être compactées rapidement et efficacement afin d'éviter qu'elles ne s'enfoncent ultérieurement. Les pavés peuvent également être fixés après la pose en les secouant à nouveau.

Le scheppach HP1200s est motorisé et portatif. La conception compacte et légère du vibreur de surface assure une manipulation facile et une grande maniabilité tout en obtenant de bons résultats de compactage.

Avec une plaque de base de 450 x 350 mm en acier à haute résistance et un poids de près de 60 kg, la plaque vibrante est l'achat idéal pour les projets de construction de petite à moyenne taille.

Le puissant moteur essence 4 temps de 6,5 CV se compacte facilement avec une pression de 15000 N jusqu'à une profondeur de 25 cm. Grâce à la vitesse d'avance élevée de 25 m/min et à une largeur de panneau de 350 mm, une grande surface peut être traitée en peu de temps.

Un tapis en caoutchouc noir est fourni avec la plaque vibrante pour les travaux de pavage. Celui-ci est monté sous la plaque vibrante, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour faire vibrer des blocs de béton, des dalles de béton, etc. sans endommager les blocs.

Pour un transport simplifié, la plaque vibrante dispose d'un dispositif d'entraînement, ce qui permet à une seule personne de transporter la plaque. Grâce à ses dimensions compactes de 1040 x 400 x 890 mm, les HP1200 se rangent facilement après le travail.