Plaque vibrante HP1200S SCHEPPACH - 5904610903



Référence (SKU) : SCHE0372
EAN : 4046664085614
Réf. fournisseur : 5904610903

DESCRIPTION

La scheppach HP1200s est une plaque vibrante compacte et légère qui permet tout de même d'obtenir de très bons résultats de compactage. Tous les travaux qui doivent être effectués autour de la maison, de la terrasse ou de l'aménagement paysager peuvent être facilement maîtrisés avec l'aide transportable et robuste. Le puissant moteur à essence de 6,5 ch comprime avec une pression de 15 000 N.
Plaque de base en acier à haute résistance
Très agile et facile à utiliser
Taille de la plaque : 450 x 350 mm
Pression de compression : 15000 N
Puissant moteur à essence 6,5 ch, 4 temps
Vitesse d'avancement élevée de 25 m/min pour augmenter le rendement de travail
Avec dispositif d'entraînement, pour le transport par une personne
Y compris tapis en caoutchouc pour les travaux de pavage
Pour créer une allée de jardin, une nouvelle terrasse ou l'allée, le sol doit être bien préparé : Avec la plaque vibrante scheppach HP1200s, les petites et moyennes surfaces peuvent être compactées rapidement et efficacement afin d'éviter qu'elles ne s'enfoncent ultérieurement. Les pavés peuvent également être fixés après la pose en les secouant à nouveau.
Le scheppach HP1200s est motorisé et portatif. La conception compacte et légère du vibrateur de surface assure une manipulation facile et une grande maniabilité tout en obtenant de bons résultats de compactage. Avec une plaque de base de 450 x 350 mm en acier à haute résistance et un poids de près de 60 kg, la plaque vibrante est l'achat idéal pour les projets de construction de petite à moyenne taille.
Le puissant moteur essence 4 temps de 6,5 CV se compacte facilement avec une pression de 15000 N jusqu'à une profondeur de 25 cm. Grâce à la vitesse d'avance élevée de 25 m/min et à une largeur de panneau de 350 mm, une grande surface peut être traitée en peu de temps.
Un tapis en caoutchouc noir est fourni avec la plaque vibrante pour les travaux de pavage. Celui-ci est monté sous la plaque vibrante, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour faire vibrer des blocs de béton, des dalles de béton, etc. sans endommager les blocs.
Pour un transport simplifié, la plaque vibrante dispose d'un dispositif d'entraînement, ce qui permet à une seule personne de transporter la plaque. Grâce à ses dimensions compactes de 1040 x 400 x 890 mm, les HP1200 se rangent facilement après le travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Moteur / transmission 1 cylindre 4 temps pour le sans plomb essence

• Cylindrée 196 cm^3

• Puissance moteur 4,8 kW

• Capacité de carburant 3,5 l

• Capacité d'huile moteur 0,6 l max.

• Capacité d'huile de l'excitateur 0,1 L

• taille de la plaque (Lxl) environ 450 x 350 mm

• Force centrifuge 15 kN avance 25 m/min

• Chocs vibratoires 5700 vpm

• Profondeur de compactage 25 cm

• Max autorisé position inclinée de moteurs 25°

• Poids environ 60 kg

• caractéristiques de bruit

• Niveau de transmission sonore LWA 102dB(A) (EN ISO 3744)

• Niveau de pression acoustique LpA 79,2dB(A) (EN ISO 11201)

• Incertitude Kwa/pA 2,72 dB(A)

• caractéristiques vibratoires

• Vibrations à 30 m/s^2