Douille métallique Beta zingué femelle à frapper G&B filetage interne M6x25 - Boite de 100 - TTBLCE06

Référence (SKU) : FJA12167
EAN : 8003567580451
Réf. fournisseur : TTBLCE06

DESCRIPTION

Cheville en acier à expansion contrôlée adaptée à la fixation lourde de supports compacts.
Grâce à sa petite taille, il peut être appliqué sur des supports en béton d'épaisseur limitée ou fortement renforcés
Installation facile même à proximité des bords libres et avec des entraxes rapprochés
La dilatation se produit par la percussion du cône d'acier interne et est donc indépendante du serrage du vis
Convient pour les fixations qui nécessitent un insert fileté au mur pour fixer les barres filetées, les œillets, les vis, les crochets
Idéal pour les travaux nécessitant la suspension de barres filetées sur des plafonds en béton pour les systèmes thermohydrauliques, les tuyaux suspendus, les chemins de câbles
Disponible en versions en acier galvanisé, avec et sans bord, et en acier inoxydable
Application
Convient pour des applications sur des matériaux compacts : béton, pierre. Conçu pour une fixation non traversante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cheville	A frapper
Diamètre (en mm)	6
Longueur (en mm)	25 mm
Conditionnement	100