

Piton d'échafaudage métallique OP G&B - TOC



Référence (SKU) : CFG94037

Réf. fournisseur : TOC



DESCRIPTION

Disponible en diamètre intérieur 23 et 50 mm, c'est un système d'ancrage particulièrement adapté à la fixation d'échafaudages et d'échafaudages qui nécessitent un élément de liaison supplémentaire entre l'œillet et l'échafaudage.

Les valeurs de charge dépendent du type de connexion réalisée.

Une fois le travail terminé, l'œillet peut être récupéré et réutilisé avec un nouveau corps d'expansion.

Il s'utilise avec le bouchon nylon C14A100 ou C16A100

Testé par le Département d'Ingénierie de l'Institut Polytechnique de Turin.

Application

Pour des applications sur des matériaux compacts et semi-solides : pierre, béton, brique pleine, brique semi-solide, brique perforée, bois.

Connexion d'échafaudage au moyen d'une extension d'ancrage.

VARIANTES

Réf.	Nom
FJA12196	Piton d'échafaudage métallique OP 12x90 mm G&B Ø23 mm - Boite de 25 - TOC1290
FJA12197	Piton d'échafaudage métallique OP 12x120 mm G&B Ø23 mm - Boite de 25 - TOC1212
FJA12198	Piton d'échafaudage métallique OP 12x160 mm G&B Ø23 mm - Boite de 20 - TOC1216
FJA12199	Piton d'échafaudage métallique OP 12x190 mm G&B Ø23 mm - Boite de 20 - TOC1219