

Gant tricoté NYM13AS SINGER - NYM13AS



Référence (SKU) : CFG94060

Réf. fournisseur : NYM13AS

DESCRIPTION

Les caractéristiques spécifiques de ces gants permettent une utilisation dans un environnement comprenant ou risquant de comprendre des zones inflammables ou explosives telles que par exemple des raffineries. Egalement utilisable pour des manipulations fines en milieu sec, en industrie, comme pour l'assemblage de pièces électroniques (**), l'emballage, le contrôle de produits finis etc... Support tricoté sans couture : améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins. Poignet élastique pour un bon maintien de l'équipement. Fibres en polyester/carbone :- La fibre polyester offre une grande ténacité, elle est particulièrement résistante à l'abrasion. Elle résiste aux moisissures et aux champignons. Elle est peu absorbante à l'eau. L'ajout de carbone au gant procure au gant des propriétés permettant de dissiper des charges électrostatiques pour des applications particulières. Enduction protectrice :- L'enduction polyuréthane sur la paume apporte de l'adhérence et une protection complémentaire à l'utilisateur tout en permettant de conserver une excellente souplesse et une grande dextérité. - Le dos non enduit permet de conserver une bonne aération de la main..

VARIANTES

Réf.	Nom
GBA11138	Gant tricoté NYM13AS T.7 SINGER - NYM13AS07
GBA11139	Gant tricoté NYM13AS T.8 SINGER - NYM13AS08
GBA11140	Gant tricoté NYM13AS T.9 SINGER - NYM13AS09
GBA11141	Gant tricoté NYM13AS T.10 SINGER - NYM13AS10
GBA11142	Gant tricoté NYM13AS T.11 SINGER - NYM13AS11