Gant chimique long latex crêpe 310 mm LAT830 SINGER - LAT830



Référence (SKU) : CFG94065

Réf. fournisseur : LAT830

DESCRIPTION

Protection chimique AKLPT - TYPE B
Protection chaleur
Gant de protection.
Montage coupé/cousu avec enduction.
Tout enduit latex.
Paume et dos de la main en finition crêpée.
Manchette en finition lisse.
Bord manchette en zig-zag.
Support 100% coton interlock écru.
Longueur: 310 mm. (*)
Coloris orange.
Traitement Sanitized®.
Support coton interlock: apporte le confort d'une matière naturelle qui facilite l'absorption de la transpiration. La manchette apporte une bonne protection de l'avant-bras.
Enduction protectrice: l'enduction lourde en latex apporte une très bonne résistance pour des travaux difficiles nécessitant une protection renforcée.
Paume finition crêpée pour une bonne prise en main des objets manipulés.
L'effet anti-bactériologique du procédé Sanitized® prive la bactérie d'un terrain nourrissant et par conséquent empêche leur formation et leur développement.
Il favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs.
Utilisation
Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux lourds nécessitant une bonne protection à l'abrasion: conchyliculture, mareyage, pêche industrielle, maçonnerie, pêche hautière, manutention de matériaux de construction, exploitation forestière, tri, ramassage de déchets...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Montage / matières: Type coupé cousu. Support coton

• interlock. Enduction latex (**). Paume crêpée.

• Manchette lisse. Traitement Sanitized®.

• Coloris: orange.

• Longueur: 310 mm. (valeur moyenne)

• Tailles: 7, 8, 9, 10.

• Conformité

• Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

• - EN 420 : 2003 + A1: 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai.

• - EN 388 : 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

• - EN ISO 374-1: 2016. Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.

• Partie 1 : terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

• - EN 374-2: 2014. Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux.

• Partie 2 : détermination de la résistance à la pénétration.

• - EN 16523-1: 2015. Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques.

• Partie 1 : perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu.

• - EN 374-4: 2013. Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

• Partie 4 : détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

• - EN ISO 374-5: 2016. Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes.

• Partie 5 : terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.

• - EN 407 : 2004. Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).

• Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

• Catégorie III.

• Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par SATRA (Irlande), organisme notifié n°2777.

• La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du mode de production (module D), prévue à l’annexe VIII du

• Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l’organisme notifié - SGS United Kingdom Ltd, Organisme notifié n°0120.

VARIANTES

Réf.	Nom
GBA11168	Gant chimique long latex crêpe 310 mm LAT830 T.7 SINGER - LAT83007
GBA11169	Gant chimique long latex crêpe 310 mm LAT830 T.8 SINGER - LAT83008
GBA11170	Gant chimique long latex crêpe 310 mm LAT830 T.9 SINGER - LAT83009
GBA11171	Gant chimique long latex crêpe 310 mm LAT830 T.10 SINGER - LAT83010