Clé ajustable KNIPEX 250 mm - 87 41 250

Référence (SKU) : PLA40057
EAN : 4003773054566
Réf. fournisseur : 87 41 250



DESCRIPTION

Saisie ferme et sûre, même d'écrous et de vis arrondis, rouillés ou enduits
Idéal pour les travaux réalisés sur les freins de véhicules automobiles
Serrage et desserrage rapides de raccords vissés selon un principe de cliquet
Réglage à même la pièce par simple pression d'un bouton, également possible d'une seule main
Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
Effet de levier pratique: effort amplifié optimal
Ergot de protection évitant les pincements
Remplace un jeu complet de clés, idéal pour bloquer par contrécrou
Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pince : chromée

• Tête : chromée

• Poignées : isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE

• Poids : 206 g

• Dimensions : 200 x 56 x 19 mm

• Norme : DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900

• conforme REACH : ne contient pas de SVHC

• conforme RoHS : non applicable

• Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) : Ø 3,2 mm

• Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) : Ø 2,2 mm

• Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1) : 9,5 mm

• Largeur des pointes (W4) : 3,0 mm

• Longueur de la mâchoire (L3) : 73,0 mm

• Largeur de tête (W3) : 18 mm

• Certifié VDE : oui

Type de pince	Pince multi fonctions
Longueur (en mm)	250 mm