Pince à dénuder KNIPEX ressort d'ouverture universel - Isolé 1000 V - 160 mm - 11 06 160



Référence (SKU) : PLA40056
EAN : 4003773021933
Réf. fournisseur : 11 06 160

DESCRIPTION

Pour matériaux isolants en plastique et en caoutchouc
Pince à dénuder standard, la Knipex 11 06 160 isolée 1000 V et homologuée VDE est utilisée le plus souvent pour la pose de câbles NYM (NYM est synonyme de « Câble normalisé / Isolation PVC des conducteurs / Câble sous gaine »). Les installateurs, devant notamment en une seule phase de travail câbler un grand nombre de prises de courant et dénuder de manière homogène des fils de 1,5 mm², disposent d'un outil approprié pour ôter les isolants des conducteurs de jusqu'à 5 mm de diamètre ou de 10 mm² de section de conducteur.
Cette pince est également un outil de choix pour dénuder des conducteurs flexibles dans des câbles en caoutchouc destinés au raccordement ou servant de rallonge.
Vis à tête moletée éprouvée pour ajustement à la section de conducteur
La vis à tête moletée permet de régler la pince à la section de conducteur. Seul est incisé l'isolant pour préserver le conducteur. Pour maintenir le réglage précis pendant la durée des opérations, la vis à tête moletée est sécurisée à l'aide du contre-écrou intérieur. Cette technique simple a été éprouvée pendant des décennies par des électriciens.
Solidité de fabrication pour une longue vie utile, confort d'utilisation
La pince à dénuder Knipex 11 06 160 est forgée en acier spécial à outils puis trempée à l'huile. Le ressort d'ouverture épouse en douceur la forme de la main de l'utilisateur et soulage considérablement les muscles de la main lors de la prise en main de la pince. Le chromage protège de la corrosion, notamment lorsque la pince reste en permanence dans la caisse à outils dans le véhicule d'entreprise et est éventuellement exposée aux variations de température et à l'humidité (dégivrage). Ces phases d'usinage et de finition assurent à la pince une longue vie utile dans des conditions d'utilisation appropriées. Avec ses gaines multimatières, la pince tient bien en main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pince : chromée

• Tête : chromée

• Poignées : isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE

• Poids : 180 g

• Dimensions : 160 x 57 x 19 mm

• Norme : DIN EN 60900 IEC 60900

• conforme REACH : ne contient pas de SVHC

• conforme RoHS : non applicable

• Capacités de dénudage Millimètre carré : 10 mm²

• Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 5,0 mm

• AWG : 8

• Certifié VDE : oui

Type de pince	Pince à dénuder
Longueur (en mm)	160 mm