Pince coupante de côté KNIPEX 160 mm - Isolé 1000V - 70 06 160



Référence (SKU) : PLA40055
EAN : 4003773021995
Réf. fournisseur : 70 06 160

DESCRIPTION

Optimisée pour le quotidien de l'artisan et isolée jusqu'à 1000 V
Appréciée depuis longtemps par beaucoup d'artisans – la pince coupante de côté isolée Knipex de 160 mm de long est une classique de la gamme Knipex.
De la forme de la tête à l'affûtage et à la dureté des tranchants, cette pince est taillée sur mesure pour les multiples tâches de coupe du quotidien des électriciens, mécatroniciens et électrotechniciens.
La pince coupante de côté 70 06 160 est isolée par des gaines de poignées multimatières à la norme CEI 60900 / DIN EN 60900.
Pouvoir de coupe universel
Avec son pouvoir de coupe allant jusqu'à Ø 2,0 mm pour le fil dur (tel que brins de câble métallique) et jusqu'à Ø 4,0 mm pour le fil tendre (tel que fil de cuivre), la pince coupante de côté Knipex 70 06 160 offre un large domaine d'utilisation.
Ses longs tranchants en font aussi une pince idéale pour couper les câbles. Les arêtes des tranchants, usinées avec particulièrement de soin et de précision, permettent des coupes exactes de fils de torons très fins – jusqu'au bout des tranchants. Ce qui est un gros avantage, notamment en espace restreint, quand il s'agit, par exemple, de couper à la longueur voulue de minces fils de torons dans des boîtes ou coffrets de distribution.
Robustesse et longévité
Nous forgeons cette pince coupante de côté en acier électrique au vanadium et lui conférons une grande résistance par traitement thermique puis trempe à l'huile. Pour obtenir une coupe toujours précise, nous amenons en outre les tranchants à une dureté d'environ 62 HRC par courant haute fréquence.
Le chromage est un antirouille efficace, rentable, par exemple, en cas d'utilisation en extérieur. Le chromage permet en outre de nettoyer particulièrement bien cette pince.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Pince : chromée

• Tête : chromée

• Poignées : isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE

• Poids : 216 g

• Dimensions : 160 x 55 x 20 mm

• Norme : DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

• conforme REACH : ne contient pas de SVHC

• conforme RoHS : non applicable

• Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre) : Ø 4,0 mm

• Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) : Ø 3,0 mm

• Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) : Ø 2 mm

• Certifié VDE : oui

Type de pince	Pince coupante
Longueur (en mm)	160 mm