Pince demi-ronde avec tranchant - KNIPEX - 160 mm avec tranchant - 25 02 160



Référence (SKU) : PLA40051
EAN : 4003773023166
Réf. fournisseur : 25 02 160

DESCRIPTION

Pince à saisir, à positionner et à couper
Les mâchoires élancées de la Knipex 25 02 160 s'effilent vers la pointe. Grâce à ce mode de construction , la pince à becs demi-ronds convient à différentes missions : saisir et tenir délicatement des pièces, en toute légèreté ; une fonction de coupe de câbles et fils est en outre intégrée. La forme des tranchants confère à la Knipex 25 02 160 une coupe efficace de type morsure.
Grâce à la trempe additionnelle des tranchants par induction (à une dureté d'environ 61 HRC), l'utilisateur peut couper des câbles, du fil tendre ou demi-dur (jusqu'à Ø 2,5 mm) ainsi que du fil dur (jusqu'à Ø 1,6 mm).
Pince stable à becs demi-ronds – y compris lors de la coupe et en cas de torsion
Les becs de précision fins et élancés de la Knipex 25 02 160 sont tolérants à la torsion : un atout aussi bien pour saisir fermement de grosses pièces que pour tenir et guider de petits composants. L'utilisateur peut toujours bien doser sa force. Comme les tranchants se trouvent dans une position favorable à proximité de l'articulation, l'effort nécessaire à la coupe est faible. La force de la main est transmise de manière optimale à l'objet à couper.
Bien travailler même en espaces exigus
La Knipex 25 02 160 a été spécialement conçue pour les travaux à réaliser en espace exigu. Grâce aux mâchoires élancées vers la pointe, l'utilisateur peut bien saisir et tenir les pièces, fils et composants. Cette pince est de ce fait un outil utile particulièrement apprécié pour les réparations, les travaux de maintenance et les installations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pince : noire atramentisée
- Tête : polie
- Poignées : avec gaines bi-matière
- Poids : 144 g
- Dimensions : 160 x 55 x 19 mm
- Norme : DIN ISO 5745
- conforme REACH : ne contient pas de SVHC
- conforme RoHS : non applicable
- Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) : Ø 2,5 mm
- Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) : Ø 1,6 mm
- Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1) : 9,0 mm
- Largeur des pointes (W4) : 3,0 mm
- Tip Thickness (T2) : 2,5 mm

• Longueur de la mâchoire (L3) : 50,0 mm
• Largeur de tête (W3) : 16,5 mm