

Référence (SKU) : CFG15107

Réf. fournisseur : 1622

DESCRIPTION

Bormax® WS! Pointe de centrage avec géométrie de coupe. Les deux tranchants principaux à rainures décalées (à partir de Ø 11 mm) ainsi que le tranchant circonférentiel et dentelé avec rainures longitudinales permettent de réduire considérablement les forces d'avance nécessaires et de minimiser la friction ainsi que le développement de chaleur qui en résulte. Tige hexagonale pour une meilleure transmission de puissance. Une coupe extrêmement rapide dans le bois tendre, bois dur européen, panneaux d'aggloméré et le MDF etc. Pour le perçage à main et stationnaire. Longue durée de vie et qualité de travail parfait. En combinaison avec les rallonges série 1639 idéal pour perçer dans les profondeurs

VARIANTES

Réf.	Nom
FAM00091	Bormax Ø 10 mm FAMAG - 1622.010
FAM00092	Bormax Ø 15 mm FAMAG - 1622.015
FAM00093	Bormax Ø 20 mm FAMAG - 1622.020
FAM00094	Bormax Ø 22 mm FAMAG - 1622.022
FAM00095	Bormax Ø 25 mm FAMAG - 1622.025
FAM00096	Bormax Ø 30 mm FAMAG - 1622.030
FAM00097	Bormax Ø 35 mm FAMAG - 1622.035
FAM00098	Bormax Ø 40 mm FAMAG - 1622.040
FAM00099	Bormax Ø 45 mm FAMAG - 1622.045
FAM00100	Bormax Ø 50 mm FAMAG - 1622.050