Perforateur SDS M18 ONEFHPX 0X MILWAUKEE + 30mm Fuel One Key Fixtec 18V - sans batterie - 4933478495



Référence (SKU) : MIL01311
EAN : 4058546346881
Réf. fournisseur : 4933478495

DESCRIPTION

Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5.0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6.9 m/s²
Jusqu'à 10 trous de 10 mm de et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL
L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil.
Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues.
Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cadence de frappe Max 0 - 4600 Cps/Min

• Capacité acier 13 mm

• Capacité béton 32 mm

• Capacité bois 30 mm

• Capacité optimisée perçage béton 8-24

• HD BOX

• Energie de frappe 5.0 J

• Réception SDS-Plus + emmanchemment réduit 13 mm

• Turbo trépan max 75 mm

• Vitesse à vide 0-800 Tr/Min

• Poids 4,2 kg

• Tension 18V

• Niveau de pression acoustique 95.1 Db(A)

• Niveau de puissance acoustique 106.1 Db(A)

• Tolérance de vibration de burinage 1.5 m/s²

• Tolérance de vibration de perçage 1.5 m/s²

• Tolérance de vibration de perçage dans le béton 1.5 m/s²

• Vibration de burinage 7.4 m/s²

• Vibration de perçage dans le béton 6.9 m/s²

• Vibration perçage 6.9 m/s²

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	5
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Marteau perforateur
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires