Perforateur SDS M18 ONEFHPX 552X MILWAUKEE avec 2 batteries 18v 5.5 Ah - HD Box - 4933478496



Référence (SKU) : MIL01312
EAN : 4058546346898
Réf. fournisseur : 4933478496

DESCRIPTION

M18 FUEL= moteur induction, sans charbon plus de puissance et durée de vie accrue sans entretien: le perforateur - burineur pour tous les records !!! Batteries Red Lithium : jusqu'à +50% d'autonomie, fonctionne jusqu'à -20 °C Gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale Moteur POWERSTATE™ sans charbon : Moteur conçu et fabriqué par Milwaukee, Une durée de vie multipliée par 10 Électronique REDLINK PLUS™: Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge et de l'application. La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
Confort d'utilisation et sécurité: AVS: Double système anti vibration breveté DualRail avec seulement 8,6 m/s2 Débrayage de sécurité : Stoppe la rotation en cas de blocage du foret Changement ultra-rapide du mandrin SDS+ au mandrin auto serrant pour les perçages précis dans le bois, les métaux et les vissages/dévissages Eclairage par LED
Puissance et polyvalence: Record de puissance avec ses 5 J EPTA Polyvalence: Forage béton, burinage avec orientation du burin, perçage et vissage bois & acier.
FIXTEC™ permet d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
4 modes de fonctionnement :
 Stop de frappe pour perçage bois et métal
 Rotation/Percussion pour perçage béton
 Stop de Rotation pour burinage léger
+ Variolok pour Orientation du Burin

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cadence de frappe Max 0 - 4600 Cps/Min

• Capacité acier 13 mm

• Capacité béton 32 mm

• Capacité bois 30 mm

• Capacité optimisée perçage béton 8-24

• HD BOX

• Energie de frappe 5.0 J

• Réception SDS-Plus + emmanchemment réduit 13 mm

• Turbo trépan max 75 mm

• Vitesse à vide 0-800 Tr/Min

• Poids 5,2 kg

• Tension 18V

• Capacité batterie 5.5 Ah

• Chargeur fourni M12-18 FC 60 min

• Nombre de batteries 2

• Niveau de pression acoustique 95.1 Db(A)

• Niveau de puissance acoustique 106.1 Db(A)

• Tolérance de vibration de burinage 1.5 m/s²

• Tolérance de vibration de perçage 1.5 m/s²

• Tolérance de vibration de perçage dans le béton 1.5 m/s²

• Vibration de burinage 7.4 m/s²

• Vibration de perçage dans le béton 6.9 m/s²

• Vibration perçage 6.9 m/s²

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Batterie	5.5 Ah Li-Ion
Type de batterie	Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Force de frappe	5
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Marteau perforateur
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Livré en coffret

Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires