

M18 OneFHX-0X M18 Fixtec SDS-Plus marteau combiné sans fil 18V - MILWAUKEE - sans batterie, ni chargeur - HD Box - 4933478503



Référence (SKU) : MIL01314

EAN : 4058546346966

Réf. fournisseur : 4933478503

DESCRIPTION

Le Milwaukee M18 ONEFHX-0X est un marteau combiné professionnel de la gamme M18 FUEL™, conçu pour offrir des performances élevées sur les chantiers. Son moteur POWERSTATE™ sans charbon, associé aux technologies REDLINK PLUS™ et REDLITHIUM™, permet d'obtenir une puissance importante, une bonne autonomie et une excellente durabilité avec les batteries M18 compatibles. Avec une énergie de frappe de 2,5 J et une cadence pouvant atteindre 4 800 coups/min, ce perforateur SDS-Plus permet de réaliser efficacement des travaux de perçage et de burinage. Sa capacité maximale atteint 26 mm dans le béton, 13 mm dans l'acier et 28 mm dans le bois. Le système FIXTEC™ permet de changer rapidement entre l'emmanchement SDS-Plus et le mandrin métallique auto-serrant de 13 mm, offrant une grande polyvalence pour différents types de travaux. L'outil dispose de 4 modes de fonctionnement : perçage, perçage avec percussion, burinage et orientation du burin (Variolock). Son système AUTOSTOP™ détecte les blocages et arrête automatiquement l'outil afin de contribuer à protéger l'utilisateur. La technologie ONE-KEY™ permet de localiser et de sécuriser l'outil grâce à la connexion Bluetooth et à la gestion de l'inventaire dans le cloud. Elle permet également le verrouillage à distance de l'outil. La boîte de vitesses entièrement métallique améliore la résistance et la durée de vie de la machine. Le perforateur est également compatible avec les systèmes d'aspiration M18 FCDDEXL et M18 FDDEXL. Cette version M18 ONEFHX-0X est vendue sans batterie ni chargeur et est livrée dans une HD BOX avec ses accessoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation de l'outil : Batterie
- Technologie : M18 FUEL™ / POWERSTATE™ Brushless
- Tension de la batterie (V) : 18 V
- Nombre de batteries : 0
- Vitesse de rotation à vide V1 (tr/min) : 0 – 1 330 tr/min
- Emballage : HD BOX
- Machine nue : Oui

- Vibration (m/s²) : 12,9 m/s² perçage / 14,2 m/s² burinage
- Vitesse de rotation à vide (tr/min) : 0 – 1 330 tr/min
- Poids (Kg) : 3,4 kg
- Pression sonore (dB(A)) : 92,6 dB(A)
- Énergie de frappe : 2,5 J
- Cadence de frappe maximale : 0 – 4 800 coups/min
- Capacité de perçage béton : 26 mm
- Capacité de perçage acier : 13 mm
- Capacité de perçage bois : 28 mm
- Capacité optimisée béton : 6 – 20 mm
- Emmanchement : SDS-Plus + mandrin 13 mm
- Nombre de modes : 4
- Technologie moteur : POWERSTATE™ sans charbon
- Système électronique : REDLINK PLUS™
- Technologie batterie : REDLITHIUM™ / M18™
- Sécurité : AUTOSTOP™
- Gestion de l'outil : ONE-KEY™
- Mandrin : FIXTEC™
- Boîte de vitesses : Tout métal