

Bouton poussoir acier inoxydable sur plaque carrée SS19P201 IZYX SYSTEMS - SS19P201



Référence (SKU) : CSA40106

EAN : 3760273112141

Réf. fournisseur : SS19P201

DESCRIPTION

Matériel Acier inoxydable

Marquage plaque Pictogrammes «Porte et Doigt» et «PORTE» en braille

Mode de fonctionnement Impulsionnel

Contact(s) NO NO + NF

Pouvoir de coupure max 48 V DC / 2 A 250 V AC / 2 A - 48 V DC / 1 A

Halo lumineux à LEDs - Bleu Vert Orange Rouge Blanc Jaune

Tension d'alimentation LEDs - 12 V AC/DC *

Consommation - 15 mA

Indice de protection IP IP 65 (en face avant du bouton encastré)

Température de fonctionnement / RH -25° + 55° C / 45-85 % RH

Diamètre de perçage Bouton 19 mm (épaisseur du panneau d'intégration de 1 à 10 mm) / écrou 26 mm

Dimensions versions bornes à vis (L x h x p) 80 x 80 x 28,2 mm 80 x 80 x 37 mm

Dimensions versions précâblées (L x h x p) 80 x 80 x 34,7 mm 80 x 80 x 42 mm

Dimensions versions cosses à souder (L x h x p) 80 x 80 x 27,3 mm 80 x 80 x 34,6 mm

Poids brut / Poids net 0,082 Kg / 0,080 Kg 0,080 Kg / 0,078 Kg