

Batterie rechargeable VRLA 12V 7Ah IZYG SYSTEMS - FX1207



Référence (SKU) : CSA40102

EAN : 3760273114374

Réf. fournisseur : FX1207

DESCRIPTION

Référence FX1207

Technologie VRLA - Valve Regulated Lead Acid / AGM - Absorbed Glass Mat

Matériel du boîtier ABS FR (Flamme Retardante) / UL94 V-0

Tension nominale 12 V DC

Capacité nominale à 25°C (20H) 7 Ah

Variation capacité / température 40° C = 102 % / 25° C = 100 % / 0° C = 85 % / -15° C = 65 %

Autodécharge à 25° C +/- 3 % par mois

Durée de vie en mode floating à 25°C 5 ans

Tension de charge à 25°C en mode floating 13,6-13,8 V DC

Tension de charge à 25°C en mode cyclique 14,5-15 V DC

Température de fonctionnement En charge : -15° à +50° C / En décharge : -20° à +60° C

Température de stockage -20° à +60° C

Bornes (voir page 94) JST VHR-2N FASTON F1 - 4,75 x 0,8 mm

Dimensions (L x p x h) +/- 2 mm 151 x 65 x 94/100 mm

Poids brut / poids net 2,00 Kg / 1,95 K