Alimentation coffret ABS 24V DC 2.5A secourue IZYX SYSTEMS - RSX2402.5C



Référence (SKU) : CSA40103
EAN : 3760273116293
Réf. fournisseur : RSX2402.5C

DESCRIPTION

FACILITÉ DE POSE ET GAIN DE TEMPS
Cadre de pose avec niveau à bulle intégré
Pré-découpes pour le passage des câbles
Organisation des câbles simplifiée par guide-câbles
Porte-étiquette personnalisable en façade
Porte-document intégré au dos du portillon
Porte démontable
SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
Leds vertes d'état en façade
Contact d'autoprotection
Verrouillage de la porte avec clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Références RSX2402.5C

• Technologie Alimentation à découpage / Coffret ABS à portillon avec fermeture à clé

• Tension / Fréquence d'alimentation 200-240V AC / 50-60 Hz

• Protection fusible d'entrée T 2 AL 250 V

• Tension de sortie 27.6 V DC

• Courant / Puissance de sortie (à 13,8 V DC) 2.5 A / 69 W

• Nombre de sorties 2 (1 sortie avec bornier double)

• Protection fusible en sorties F 3.15 AL 250 V

• Rendement / Ondulation résiduelle 82% / 150 mVpp max.

• Courant additionnel charge batterie(s) 250 mA max.

• Surveillance tension batterie(s) Déconnexion automatique seuil bas entre 16.4 et 19.5 V DC

• Capacité batterie(s) (non fournies) 2 x 7 Ah

• LEDs en façade LED : Présence secteur / LED : Sortie DC OK / LED : Batterie(s) OK / LED : Sortie OK

• Contact d’autoprotection à l’ouverture Contact inverseur (CO/NO/NF) - Max. 250 V AC / 5 A

• Directives / Normes DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55032:2015/A11:2020 - EN55035:2017 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019 • DIRECTIVE 2014/35/UE : EN62368-1:2020/A11:2020

• Indice de protection IP IP 30

• Température de fonctionnement / Humidité relative -20 à +45°C / 20 à 90 % RH

• Dimensions (l x h x p) 271 x 265 x 103 mm

• Poids brut / Poids net 1.35 Kg