

Maillet HALDER SIMPLEX TPE souple / caoutchouc chargé avec boîtier en fonte malléable et manche en bois - D=30 mm - 3012.030



Référence (SKU) : HAL00073

EAN : 4030618300564

Réf. fournisseur : 3012.030



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3012 dispose de la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple / caoutchouc chargé. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout noir SIMPLEX en caoutchouc chargé (série 3202) est un embout d'une dureté moyenne. Il est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm et en D60mm et D80mm avec un embout en caoutchouc avec pied intégré (3012.2). La version D80mm est également disponible avec un manche extra court (Art. 3012.082).

Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure). Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture. Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm et en D60mm et D80mm avec embout en caoutchouc avec pied intégré (3012.2). D80mm également disponible avec un manche extra court (réf. art. 3012.082).

Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de carrelage.

Matières : Embout 1 TPE souple, bleu sans marquage ; doux. Embout 2 Caoutchouc chargé, noir ; mi-dur. Absorbant de choc sans odeur ; faible usure. Boîtier : fonte malléable. Manche : bois.