

Maillet HALDER SIMPLEX TPE souple / nylon avec boîtier en fonte malléable et manche en bois - D=50 mm - 3018.050



Référence (SKU) : HAL00106

EAN : 4030618305637

Réf. fournisseur : 3018.050



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3018 dispose de la combinaison d'embouts TPE souple/nylon. L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables. L'embout en nylon (série 3208) offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l'huile et à la graisse. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe HALDER SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d'écaillage même à des températures négatives, résistant à l'huile et à la graisse). Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture. Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles, construction de clôtures, construction d'échafaudages et de tentes, construction à sec, construction de maisons préfabriquées, charpentage, travaux de maintenance/réparation, positionnement des pièces à usiner dans les étaux, montage de pièces à usiner à arêtes vives, assemblage de boîtiers, construction de moules, construction d'installations techniques, travaux dans le domaine de l'automobile.

Matières : Embout 1 TPE souple, bleu sans marquage / doux / Embout 2 Nylon, blanc dur / très résistant à l'usure / pas d'écaillage / résistant à l'huile et à la graisse / Boîtier fonte malléable / Manche bois