

Maillet HALDER SIMPLEX Caoutchouc chargé / plastique avec boîtier en fonte malléable et manche en bois - D=50 mm - 3026.050

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : HAL00128

EAN : 4030618300663

Réf. fournisseur : 3026.050



DESCRIPTION

La série SIMPLEX 3026 avec la combinaison d'embouts caoutchouc chargé / plastique est l'un des bestsellers de la maison Halder. L'embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L'embout en plastique rouge (série 3206) est dur et résistant à l'huile et à la graisse. Cette combinaison d'embouts couvre un large éventail d'applications. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm et en D60mm avec embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3026.260). Caractéristiques du produit : Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l'usure) / plastique (rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse). Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture. Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement). Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources. Disponible de la taille D30mm à D60mm et en D60mm avec embout en caoutchouc chargé avec pied intégré. Bestseller de Halder pour une grande variété d'applications. Domaine d'application Travaux de montage/réparation d'automobiles, dent removal, travaux de maintenance, construction d'échafaudages et tentes, construction de maisons préfabriquées, charpentage. Matières Embout 1 Caoutchouc chargé, noir mi-dur absorbeur de choc sans odeur faible usure Embout 2 Plastique, rouge dur résistant à l'huile et graisse universellement Boîtier fonte malléable Manche bois